Technisches Datenblatt
Puffer-Ring

Basisinformationen	Angabe
Basiselastomer	n.a.
Gewebeeinlage	ohne Einlagen
Beschreibung / Merkmale	Puffer-Ringe fangen die Fallenergien des Fördergutes auf, Schutz des Gurtes vor Beschädigungen.
Formate	Für gängige Tragrollenformate
Farbe	Schwarz

Technische Daten	Richtwert / Angabe	Einheit	Prüfstandard
Spezifisches Gewicht	1,2	g/cm³	DIN EN ISO 1183-1
Shore A	73	°Sh A	DIN ISO 7619-1
Reißfestigkeit	12	N/mm²	DIN 53504
Reißdehnung	220	%	DIN 53504
Abrieb	180	mm³	DIN ISO 4649 Verfahren A
Spez. Durchgangswiderstand	k.A.	MΩ*cm	VDE 0303-30: 1993
Temperaturbereich	k.A.	°C	
Weiterreißwiderstand	32	N/mm²	DIN ISO 34-1
Druckverfromungstest	22	%	DIN ISO 3384

Beständigkeiten	Richtwert / Angabe
Öle	n.a.
Treibstoffe	n.a.
Säuren	n.a.
Laugen	n.a.
Witterung	n.a.

Legende		
⊕ ⊕ = besonders beständig	⊖ = nicht beständig	k.A. = keine Angabe
⊕ = beständig		n.a. = nicht anwendbar

Produktbezogene Sondereigenschaften können im hauseigenen Labor geprüft werden, ggf. können auch eigene separate und DIN abweichende Prüfstandards spezifiziert werden.

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0321.



elastomere

noltewerk GmbH & Co. KG · Mergenthalerstr. 15 · 48268 Greven · t +49 (25 71)16-0 · f +49 (25 71)16-402 · info@noltewerk.de · www.noltewerk.de