






Lieferprogramm


Wellkanten für Fördergurte aus Kunststoff

Bezeichnung		Wellkante							Wellkante mit Fuß						
Skizze															
Werkstoff		PVC / PU							PVC / PU						
Typ		W 20/35	W 30/35	W 40/35	W 40/50	W 60/50	W 80/50	W 100/50	PU 20/25	PU 30/25	PU 40/25	PU 50/50	PU 60/50	PU 80/50	PU 100/50
Maße [mm]	A	35	35	35	50	50	50	50	25	25	25	50	50	50	50
	B	20	30	40	40	60	80	100	20	30	40	50	60	80	100
min. Trommeldurchmesser [mm]	Laufseite 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tragseite 	50	75	100	100	150	200	250	90	100	120	150	160	200	250
	Querprofil 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiß		•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Grün		•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Petrol		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Weitere Qualitäten und individuelle Farbwünsche auf Anfrage.

Seite 1 / 1

Die Angaben basieren auf gegenwärtigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze oder Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes bzw. seiner Inhalte – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des noltewerks. Stand 0918.



fördergurte
aus kunststoff